



Art.-Nr.

93155-25

Benennung

Bohrschraube selbstfurchend 5.5 x 20-25 DS 16 mm für Trapez

Bohrleistung Stahl..... 0.5 mm - 2.0 mm

Bohrleistung Alu..... 0.5 mm - 2.0 mm

Verpackungseinheit (VPE)..... 100 Stück



93160-25

Bohrschraube selbstfurchend 6.0 x 25-25 DS 16 mm für Trapez

Bohrleistung Stahl..... 0.4 mm - 2.0 mm

Bohrleistung Alu..... 0.5 mm - 2.0 mm

Verpackungseinheit (VPE)..... 100 Stück



93155-26

Bohrschraube mit Bohrspitze 5.5 x 25 DS 16 mm für Trapez

Achtung:
Evtl. befinden sich
Metallspäne auf
dem Dach!



Bohrleistung Stahl..... 0.4 mm - 1.5 mm

Bohrleistung Alu..... 0.4 mm - 5.0 mm

Verpackungseinheit (VPE)..... 100 Stück



93148-20

Bohrschraube mit Bohrspitze 4.8 x 20 für Innenverbinder RAIL

Bohrleistung Stahl..... 0.5 mm - 3.0 mm

Bohrleistung Alu..... 0.7 mm - 4.0 mm

Verpackungseinheit (VPE)..... 100 Stück



Technische Daten

Material	Edelstahl, Gummidichtungen aus EPDM
Planungshilfen	SL-Rack-Konfigurator Solar.Pro.Tool .
Statik	Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Oberstes Ziel für uns ist es stets, Ihnen den Arbeitsalltag so gut es geht zu erleichtern. Deswegen ist es uns auch enorm wichtig, Ihr Lob, Ihre Kritik und auch Ihre Verbesserungswünsche zu erfahren.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schreiben >](#)



SL Rack **Website**
[Erfahren Sie mehr >](#)



SL Rack **YouTube**
[Videos anschauen >](#)

Besuchen Sie uns auf



Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
Stand 05/2022 V2