

Kameramodelle M24

Modell:
Indoor/Outdoor:
Objektivoptionen:
(äquivalent Kleinbild)

Auflösung:
Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:
Versorgung • In/Out:
Softwarefunktionen:
Aktivierung • Trigger:
externe Speicherung:
Preise (zzgl. MwSt)
M24M-IT-D22

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C

Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)

VGA (640x480 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps CIF • 30 fps VGA

1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)

Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO

 FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

598 EUR (MX-M24M-IT-D22)

M24M-Sec

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C

 Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps VGA • 30 fps MEGA • 20 fps 3MEGA

1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)

Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO

 FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

798 EUR (MX-M24M-Sec)

M24M-Sec-Night

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C

 Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),
32mm, 43mm, 65mm, 135mm

MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps VGA • 30 fps MEGA

0,1 lux (t=1/60sec) • 0,005 lux (t=1/1sec)

Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO

 FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

798 EUR (MX-M24M-Sec-Night)

Modell:
Indoor/Outdoor:
Objektivoptionen:
(äquivalent Kleinbild)

Auflösung:
Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:
Versorgung • In/Out:
Softwarefunktionen:
Aktivierung • Trigger:
externe Speicherung:
Preise (zzgl. MwSt)
M24M-Sec-CSVario

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C

CSVario 24-54 (24 bis 54mm) F1.6-2.3

3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps VGA • 30 fps MEGA • 20 fps 3MEGA

1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)

Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO

 FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

998 EUR (MX-M24M-Sec-CSVario)

M24M-Sec-D11

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C

Hemisphärisch (11mm, 360°, F 2.0)

3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps VGA • 30 fps MEGA • 20 fps 3MEGA

1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)

Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO

 FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

858 EUR (MX-M24M-Sec-D11)

M24M-Sec-Night-N11

In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C

Hemisphärisch (11mm, 360°, F 2.0)

MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps CIF • 30 fps VGA • 30 fps MEGA

0,1 lux (t=1/60sec) • 0,005 lux (t=1/1sec)

Ethernet 10/100, USB, MxBus

bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO

 FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,
VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

858 EUR (MX-M24M-Sec-Night-N11)


Zubehör M22/M24

Bezeichnung:
Info:
Preise (zzgl. MwSt)

Ethernet-Patchkabel für M24 (1/2/5/10 m)

- 2x RJ 45 Stecker mit MOBOTIX-Spezialdichtung
- in 1, 2, 5 und 10 Meter Länge

ab 8 EUR (MX-OPT-CBL-LAN-1)

M12/M22/M24-Masthalter

- pulverlackierter Edelstahl (3 mm)
- Montage an Masten
- Maststärke von 60 bis 180 mm
- Mastschellen (2x), Schrauben und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten

78 EUR (MX-MH-SecureFlex-ESWS)

ExtIO

- je 2 Ein- und Ausgangskontakte 8-24V
- Mikrofon mit adaptiver Lautstärkeregelung, Lautsprecher, Status-LEDs
- USB-Schnittstelle, Dämmungssensor
- Temperatursensor, 2 Taster

198 EUR (MX-ExtIO)

Kameramodelle M12

Modell:
Indoor/Outdoor:
Objektivoptionen:
(äquivalent Kleinbild)

Auflösung:
Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:
Versorgung • In/Out:
Softwarefunktionen:
Aktivierung • Trigger:
externe Speicherung:
Preise (zzgl. MwSt)
M12M-Web-D43

In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

 Weitwinkel (43mm, F 2.0)
keine andere Optik möglich

3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps CIF • 30 fps VGA • 14 fps MEGA

1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)

ISDN, Ethernet 10/100

./

./

PoE oder MX30V • ./

Logo-Generator, FTP, E-Mail

Wochenprogramm • reduziert

nur FTP (zeit- und ereignisgesteuert)

798 EUR (MX-M12M-Web-D43)

M12D-IT-DNight-D43N43

Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

 2 Weitwinkel (43mm, F 2.0)
DNight: autom. Tag-/Nachtumschalt.

2 x VGA (je 640x480 Pixel), Farbe & SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps CIF • 30 fps VGA

0,1 lux (t=1/60sec) • 0,005 lux (t=1/1sec)

ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 64 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V • 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,

VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.098 EUR (MX-M12D-IT-DNight-D43N43)

M12D-Sec-D22D135

Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

 Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),
Tele (135mm, F 2.5)

2 x 3MEGA (je 2048x1536 Pixel), Farbe

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps CIF • 30 fps VGA • 14 fps MEGA

1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)

ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 64 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V • 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,

VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.248 EUR (MX-M12D-Sec-D22D135)

Modell:
Indoor/Outdoor:
Objektivoptionen:
(äquivalent Kleinbild)

Auflösung:
Pan/Tilt/Zoom:
Max. Bildrate:
Empfindlichkeit:
Schnittstellen:
Interner DVR:
Audio/Telefonie:
Versorgung • In/Out:
Softwarefunktionen:
Aktivierung • Trigger:
externe Speicherung:
Preise (zzgl. MwSt)
M12D-Sec-DNight-D43N43

Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

 2 Weitwinkel (43mm, F 2.0)
DNight: autom. Tag-/Nachtumschalt.

 1 x 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
1 x MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps CIF • 30 fps VGA • 14 fps MEGA

0,1 lux (t=1/60sec) • 0,005 lux (t=1/1sec)

ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 64 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V • 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,

VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.248 EUR (MX-M12D-Sec-DNight-D43N43)

M12D-Sec-DNight-D22N22

Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

 2 Super-Weitwinkel (22mm, F 2.0)
DNight: autom. Tag-/Nachtumschalt.

 1 x 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
1 x MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps CIF • 30 fps VGA • 14 fps MEGA

0,1 lux (t=1/60sec) • 0,005 lux (t=1/1sec)

ISDN, Ethernet 10/100, RS232

bis zu 64 GB mit SD-Karte

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V • 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,

VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

1.348 EUR (MX-M12D-Sec-DNight-D22N22)

M12D-Sec-R16

Dualoptik-Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C

 Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),
43mm, 135mm

 1 x 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe
1 x MEGA (1280x960 Pixel), SW

stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)

30 fps CIF • 30 fps VGA • 14 fps MEGA

1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)

ISDN, Ethernet 10/100, RS232

16 GB Internal Flash installiert

bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)

PoE oder MX30V • 3xIN, 1xOUT

FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management,

VideoMotion, Multiview, Ereignissuche

Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung

bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS

ab 1.498 EUR (MX-M12D-Sec-R16)


Zubehör M12

Bezeichnung:
Info:
Preise (zzgl. MwSt)

Cam-IO-PoE/AC/ACplus

- Schnittstelle für den Anschluss ext. Sensoren und Geräte (Türkontakt, Licht, etc.)
- 2xRelais-Out, 2xInput, Backup, Audio
- Stromversorgung über Netzwerk
- kompatibel zu M12

ab 298 EUR (MX-CAMIO)

 CamIO AC & ACPlus:
nur solange Vorrat reicht




M12/M22/M24-Masthalter




- pulverlackierter Edelstahl (3 mm)
- Montage an Masten
- Maststärke von 60 bis 180 mm
- Mastschellen (2x), Schrauben und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten

78 EUR (MX-MH-SecureFlex-ESWS)
M12 Mastmontage

M12 Wand- und Deckenmontage


Kameramodelle D24/Q24

			
Modell:	D24Mi-Basic-D22	D24M-IT-D22	D24M-Sec/Sec-Night
Indoor/Outdoor:	Indoor, IP54, -20 bis +50 °C	In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C	In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C
Objektivoptionen: (äquivalent Kleinbild)	Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)	Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0),	Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm
Auflösung:	VGA (640x480 Pixel), Farbe	VGA (640x480 Pixel), Farbe	D24M-Sec: 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe D24M-Sec-Night: MEGA (1280x960 Pixel), SW stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
Pan/Tilt/Zoom:	./.	stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)	stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
Max. Bildrate:	16 fps CIF • 16 fps VGA	30 fps CIF • 30 fps VGA	30 fps CIF • 30 fps VGA • 30 fps MEGA
Empfindlichkeit:	1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)	1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)	1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec), Farbe: 0,1 lux (t=1/60sec) • 0,005 lux (t=1/1sec), SW
Schnittstellen:	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Interner DVR:	./.	bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte	bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte
Audio/Telefonie:	./.	bidirektional, IP-Telefonie (VoIP via ExtIO)	bidirektional, IP-Telefonie (VoIP via ExtIO)
Versorgung • In/Out:	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO
Softwarefunktionen:	FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche	FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche	FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche
Aktivierung • Trigger:	./.	Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung	Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung
externe Speicherung:	./.	bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS	bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS
Preise (zzgl. MwSt)	448 EUR (MX-D24Mi-Basic-D22)	548 EUR (MX-D24M-IT-D22)	748 EUR (MX-D24M-Sec/Sec-Night)

			
Modell:	Q24M-Basic	Q24M-Sec	Q24M-Sec-Night
Indoor/Outdoor:	Indoor, IP54, -30 bis +60 °C	In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C	In/Outdoor, IP65, -30 bis +60 °C
Objektivoptionen: (äquivalent Kleinbild)	Hemisphärisch (11mm, 360°, F 2.0), Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)	Hemisphärisch (11mm, 360°, F 2.0), Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)	Hemisphärisch (11mm, 360°, F 2.0), Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)
Auflösung:	VGA (640x480 Pixel), Farbe	3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe	MEGA (1280x960 Pixel), SW
Pan/Tilt/Zoom:	digitales PTZ über MxControlCenter	stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)	stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
Max. Bildrate:	16 fps CIF • 16 fps VGA	30 fps MEGA • 20 fps 3MEGA	30 fps CIF • 30 fps VGA • 30 fps MEGA
Empfindlichkeit:	1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)	1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)	0,1 lux (t=1/60sec) • 0,005 lux (t=1/1sec)
Schnittstellen:	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Interner DVR:	./.	bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte	bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte
Audio/Telefonie:	./.	bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)	bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)
Versorgung • In/Out:	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • über ExtIO
Softwarefunktionen:	Bildverzerrung im MxCC, FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, Multiview	FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche	FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche
Aktivierung • Trigger:	./.	Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung	Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung
externe Speicherung:	./.	bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS	bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS
Preise (zzgl. MwSt)	598 EUR (MX-Q24Mi-Basic-D11)	798 EUR (MX-Q24M-Sec-D11)	798 EUR (MX-Q24M-Sec-Night-N11)

Zubehör D22/D24/Q22/Q24 (weitere Zubehör auf www.mobotix.com)

Bezeichnung:	 D22/D24 Vandalism Set	 D22/D24/Q22/Q24 Aufputz-Set IP65	 D22/D24/Q22/Q24 10° Aufputz-Set IP65
Info:	<ul style="list-style-type: none"> verstärkte Domkuppel (3mm Polyc.) Edelstahl-Vandalismusring (poliert, matt oder in weiß, silbergrau, schwarz pulverlackiert) 	<ul style="list-style-type: none"> Aufputzhalter inkl. Montagezubehör verdeckte Kabelführung Ø 165mm x 37mm Auslieferung ohne Kamera 	<ul style="list-style-type: none"> bestehend aus Aufputzhalter und Montagezubehör zur 10° geneigten Montage einer Kamera Auslieferung ohne Kamera
Preise (zzgl. MwSt)	98 EUR (MX-D24M-Vandal)	98 EUR (MX-OPT-AP)	98 EUR (MX-OPT-AP-10DEG)
Bezeichnung:	 D22/D24/Q22/Q24 Deckeneinbau-Set	 D22/D24/Q22/Q24 Wandhalter	 D22/D24/Q22/Q24 Eck- und Masthalter
Info:	<ul style="list-style-type: none"> Einbauset inkl. Montagezubehör Einfacher Einbau von Vorderseite Auch in schwarz erhältlich Auslieferung ohne Kamera 	<ul style="list-style-type: none"> Wetterschutz (IP65) für D22/D24/Q22/Q24 deckt RJ45-Unterputzdosen ab Platz für Erweiterungsmodul (WLAN) 	<ul style="list-style-type: none"> pulverlackierter Edelstahl (3 mm) Maststärke von 60 bis 180 mm inkl. Montagematerial
Preise (zzgl. MwSt)	98 EUR (MX-OPT-IC)	98 EUR (MX-OPT-WH)	98 EUR (MX-OPT-MH)

Wahlweise mit
Edelstahlring erhältl.
Mx-OPT-IC-ESMA

Kameramodelle D14

Modell:	D14Di-IT	D14Di-Sec	D14Di-Sec-180°
Indoor/Outdoor:	Dualoptik-Indoor, IP54, -30 bis +60 °C	Dualoptik-Indoor, IP54, -30 bis +60 °C	Dualoptik-Indoor, IP54, -30 bis +60 °C
Objektivoptionen: (äquivalent Kleinbild)	Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0) 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0) 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	2 Super-Weitwinkel (22mm, 90°, F 2.0)
Auflösung:	2 x VGA (je 640x480 Pixel), Farbe & SW	1 x 3MEGA (2048x1536 Pixel), Farbe 1 x MEGA (1280x960 Pixel), SW	2 x 3MEGA (2048 x 1536 Pixel)
Pan/Tilt/Zoom:	stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)	stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)	stufenlos bis 8x Zoom & Pan/Tilt (Digital)
Max. Bildrate:	30 fps VGA • 30 fps MEGA	30 fps VGA • 30 fps MEGA • 20 fps 3MEGA	30 fps VGA • 30 fps MEGA • 20 fps 3MEGA
Empfindlichkeit:	1 lux (f=1/60sec) • 0,05 lux (f=1/1sec)	1 lux (f=1/60sec) • 0,05 lux (f=1/1sec)	1 lux (f=1/60sec) • 0,05 lux (f=1/1sec)
Schnittstellen:	Ethernet 10/100, RS232, MiniUSB, MxBus	Ethernet 10/100, RS232, MiniUSB, MxBus	Ethernet 10/100, RS232, MiniUSB, MxBus
Interner DVR:	bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte	bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte	bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte
Audio/Telefonie:	bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)	bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)	bidirektional, IP-Telefonie (VoIP)
Versorgung:	PoE oder MX30V	PoE oder MX30V	PoE oder MX30V
Softwarefunktionen:	FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche	FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche	FTP, E-Mail, Video-Alarm-Management, VideoMotion, Multiview, Ereignissuche
Aktivierung • Trigger:	Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung	Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung	Jahresprogramm • Ereignisverknüpfung
externe Speicherung:	bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS	bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS	bis zu 1 Terabyte auf PC/Server/NAS
Preise (zzgl. MwSt)	998 EUR (MX-D14Di-IT)	1.248 EUR (MX-D14Di-Sec)	1.248 EUR (MX-D14Di-Sec-180°)

Zubehör D14

Bezeichnung:	D14 Eck- und Masthalter	D14 Wandhalter
Info:	<ul style="list-style-type: none"> • pulverlackierter Edelstahl (3 mm) • Maststärke von 60 bis 180 mm • inkl. Montagematerial 	<ul style="list-style-type: none"> • Wetterschutz (IP65) für D12D-Dome • Unverwüstlich durch PBT • deckt RJ45-Unterputzdosens und Patchbox ab • Platz für WLAN- oder GSM/GPRS-Module • inklusive ETH-Patchkabel (1 m)
Preise (zzgl. MwSt)	98 EUR (MX-MH-Dome-ESWS)	148 EUR (MX-WH-Dome)



Bezeichnung:	D14 Vandalismus-Set	D14 Vandalismus-Set
Info:	<ul style="list-style-type: none"> • verstärkte Domkuppel (3mm Polycarbonat) • Edelstahl-Vandalismusring poliert oder matt 	<ul style="list-style-type: none"> • verstärkte Domkuppel (3mm Polycarbonat) • Edelstahl-Vandalismusring, pulverlackiert in weiß, silbergrau, schwarz
Preise (zzgl. MwSt)	148 EUR (MX-D14-Vandal-ESPO/ESMA)	148 EUR (MX-D14-Vandal-PUWH/PUGR/PUBL)

Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	Power-Adapter-PoE-Set	Netzwerk-Power-Rack 4/8/20 Kameras	Outdoor-PatchBox
Info:	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung über Netzwerk • alle PoE-versorgten Kameras 	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung für Hutschiene • nur M12, M22, D12, D22, Q22, V12, DevKit 	<ul style="list-style-type: none"> • wetterfester Universal-Netzwerkverbinder für Verlegekabel, MOBOTIX Patchkabel und Standard Patchkabel
Preise (zzgl. MwSt)	98 EUR (MX-NPA-PoE-Set)	ab 398 EUR (MX-NPR-4/NPR-8/NPR-20)	48 EUR (MX-OPT-Patch1-EXT)
Bezeichnung:	Mx2Wire Reinweiß	ExtIO	CamIO-PoE/AC/ACplus
Info:	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet und PoE über Zweidraht • bis zu 500 m/bei 30 Mbit (netto) • 7 Watt via PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • je 2 Ein- und Ausgangskontakte 8-24V • Mikrofon mit adaptiver Lautstärkeregelung, Lautsprecher, Status-LEDs • USB-Schnittstelle, Dämmerungssensor • Temperatursensor, 2 Taster • Alle Kameras außer M1, M10, D10 und V10 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnittstelle für den Anschluss ext. Sensoren und Geräte (Türkontakt, Licht, etc.) • 2xRelais-Out, 2xInput, Backup, Audio • Stromversorgung über Netzwerk / 230V / 230V gepuffert durch Akku • kompatibel zu M12
Preise (zzgl. MwSt)	Setpreis (2 St.) 298 EUR (MX-2Wire-Set-PW)	198 EUR (MX-ExtIO)	ab 298 EUR (MX-CAMIO)

CamIO AC & ACPlus:
nur solange Vorrat reicht