



CoreLine Hallenleuchte gen5: Einfache Installation. Ausgezeichnete Beleuchtung.

CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay Gen5 erfüllt das CoreLine Versprechen, eine einfach zu bedienende und hochwertige Leuchte zu sein. Als zuverlässige, hocheffiziente Leuchte mit äußerst langer Nutzlebensdauer ermöglicht sie erhebliche Energieeinsparungen bei geringem Wartungsaufwand. Die CoreLine Highbay ist äußerst einfach zu bedienen. Sie können die Leuchte in Ihr vorhandenes Netz einbauen, der elektrische Anschluss erfolgt problemlos, ohne die Leuchte zu öffnen und ohne einen externen IP65-Steckverbinder. Dank der Auswahl aus den beiden Abstrahlungswinkeln eng- und breitstrahlend, können Sie Ihren Beleuchtungsplan exakt an Ihre Anforderungen anpassen. Diese Produktfamilie ist zudem Interact Ready, mit integrierter kabelloser Kommunikation und integrierten Bewegungs- und Tageslichtsensoren. Daher können Sie die CoreLine Highbay Gen5 mit jedem Beleuchtungssystem verbinden, das mit Interact vernetzt ist.

Vorteile

- Spart Energie- und Wartungskosten
- Einfache Installation – Einzelaufhängehaken und externer Steckverbinder, zusätzliche Montagehalterung für mehr Flexibilität
- Bestens geeignet für allgemeine Anwendungsprojekte mit robustem Design und hoher Wasser- und Staubdichtigkeit (IP65)
- Vier Produkttypen zur Auswahl: BY121P, BY122P, BY120P und BY122X

CoreLine Highbay Gen5

Merkmale

- Lange Nutzlebensdauer und hohe Effizienz: 50.000 Stunden bei einem Lichtstrom von mind. 85 % im Vergleich zum Ausgangsniveau; bis zu 160 lm/W
- Zwei Optionen für Abstrahlungswinkel: Eng- und breitstrahlend, für blendungsarmes Licht ohne zusätzliches Zubehör
- Modernes, hochwertiges Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Einzelpunktmontage und externer, vormontierter elektrischer Steckverbinder gemäß IP65
- Optionale Ausführungen: DALI-Dimmen, integrierte kabellose Konnektivität (Interact Ready)

Anwendung

- Allgemeine Fertigung
- Messehallen
- Lagerhallen und Logistikzentren
- Lounges mit hohen Decken

Versions



Zubehör



Ordercode 95606399

CoreLine Highbay Gen5

Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +50 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP65
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Allgemeine Eigenschaften	
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	F
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Initialkennwerte (IEC konform)	
Init. Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Lichttechnische Daten	
Flackern	0.5
Stroboskopischer Effekt	1
Mechanische Kenndaten	
Farbe	Dunkles Grau

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Nicht zutreffend
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Nicht zutreffend
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Nicht zutreffend
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Nicht zutreffend
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Nicht zutreffend
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Nicht zutreffend
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Nicht zutreffend
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Nicht zutreffend
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	20%
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Nicht zutreffend
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Nicht zutreffend
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	10%
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	10%
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	13%
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	13%
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Nicht zutreffend
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Nicht zutreffend
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Nicht zutreffend
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Nicht zutreffend
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	20%
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	20%
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	20%
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	20%
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Nicht zutreffend
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Nicht zutreffend
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	13%
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1%
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1%
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1%

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Nein
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Nein
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Nein
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Nein
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Nein
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Nein
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Nein
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Nein
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Ja
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Ja
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Ja
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Ja
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Nein
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Nein
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Ja
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Ja
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Ja
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Ja
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Ja
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Nein
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Nein
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Nein
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Nein
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Ja
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Ja
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Ja
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Ja
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Nein
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Nein
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Ja
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Ja
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Ja
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Ja
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Ja
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Ja
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Ja
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Ja
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Ja
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Ja

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Ausstrahlungswinkel 55°

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Abstrahlungswinkel (84°)

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Ausstrahlungswinkel 55°

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Ausstrahlungswinkel 55°
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Abstrahlungswinkel (84°)
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Ausstrahlungswinkel 55°
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Abstrahlungswinkel (84°)
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Ausstrahlungswinkel 55°
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Abstrahlungswinkel (84°)
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Ausstrahlungswinkel 55°
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Abstrahlungswinkel (84°)
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Ausstrahlungswinkel 55°
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Abstrahlungswinkel (84°)

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale			
		Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	10500 lm
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	10500 lm
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	160 lm/W	10500 lm
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	160 lm/W	10500 lm
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	15000 lm
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	15000 lm
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	20000 lm
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	20000 lm
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	10500 lm
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	10500 lm
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	20000 lm

Order Code	Full Product Name	Initiale			
		Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	20000 lm
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	160 lm/W	20000 lm
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	160 lm/W	20000 lm
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	150 lm/W	10500 lm
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	150 lm/W	10500 lm
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	150 lm/W	20000 lm
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	150 lm/W	20000 lm
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	15000 lm
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	15000 lm
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	25000 lm
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	25000 lm

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Initiale Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Initiale Lichtstrom-Neuwert
95584400	BY122P G5 LED250S/86 5 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	160 lm/W	25000 lm
95585100	BY122P G5 LED250S/86 5 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	160 lm/W	25000 lm
95586800	BY122P G5 LED250S/84 0 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	25000 lm
95587500	BY122P G5 LED250S/84 0 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	25000 lm
95588200	BY122P G5 LED250S/86 5 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	150 lm/W	25000 lm
95589900	BY122P G5 LED250S/86 5 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5	6500 K	150 lm/W	25000 lm
95600100	BY122P G5 LED300S/84 0 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	30000 lm
95601800	BY122P G5 LED300S/84 0 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	160 lm/W	30000 lm
95602500	BY122P G5 LED300S/84 0 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	30000 lm

Order Code	Full Product Name	Initiale Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Initiale Lichtstrom-Neuwert
95603200	BY122P G5 LED300S/84 0 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	30000 lm
95590500	BY122X G5 LED105S/84 0 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	10500 lm
95591200	BY122X G5 LED105S/84 0 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	10500 lm
95592900	BY122X G5 LED200S/84 0 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	20000 lm
95593600	BY122X G5 LED200S/84 0 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	20000 lm
95594300	BY122X G5 LED250S/84 0 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	25000 lm
95595000	BY122X G5 LED250S/84 0 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	25000 lm
95604900	BY122X G5 LED300S/84 0 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	30000 lm
95605600	BY122X G5 LED300S/84 0 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5	4000 K	150 lm/W	30000 lm

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	72 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102 W
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	168 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	72 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	72 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166 W

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203 W

