

Feuchtraum-Anbauleuchte SPLIXX[®]
für konventionelle Leuchtmittel

4 046725 360445

Leistungsmerkmale

Die RED SPLIXX[®] Feuchtraumleuchte für konventionelle Leuchtstofflampen T8 mit schaltbarem elektronischen Vorschaltgerät, Einsatz im Innen- und überdachten Außenraum.

- Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08
- Gehäuse aus grauem Polycarbonat, RAL 7035
- Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-11): 850 °C
- werkzeugloser Zugang zum Geräteträger
- Stirnseitige Kabeleinführung
- Verschlussclips und Deckenbefestigung aus Edelstahl
- für Bestückung T8 (T26) 58 W
- 5-polige Durchgangsverdrahtung als Zubehör
DEHA-Nr.: 6001863
- 3 Jahre Funktionsgarantie für die Leuchte

DEHA Nummer5935844
5935845**Artikelnummer**5420-45-0001
5420-45-0002**EAN-Nummer**4046725360445
4046725360452**Kennzeichnung****IP**
66**V**
220-240**°C**
-5...+40**3**
Jahre
Funktions-
garantie**Made**
in
EU

Feuchtraum-Anbauleuchte SPLIXX[®] für konventionelle Leuchtmittel

Allgemeine Daten

Elektrische Daten	5935844	5935845
LxBxH	1573x101x101 mm	1573x145x101 mm
Standard-Leuchtstofflampe	1x1500 mm	2x1500 mm
Elektrische Ausführung	mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar	
Gewicht	2,5 kg	3,4 kg
Eingangsspannung	AC 220-240 V	
Anschlussart	3-polige Klemme	

Mechanische Daten

Gehäuse	Polycarbonat-Spritzguss grau RAL 7035
Diffusor	Polycarbonat-Spritzguss mit UV-Schutz
Geräteträger	Weiß lackiertes Stahlblech
Verschlussclips	Edelstahl
Kabeleinführung	Wasserdichte Verschlusskappe
Befestigungsclips	Edelstahl
Dreiecksaufhängung	Edelstahl
Brandschutz	Entflammbarkeit (UL94): V2 Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-11): 850°

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	EAN	Farbe	VPE
5935844	5420-45-0001 FR-Anbauleuchte für T8 1x1500 mm	4046725360445	grau	1 Stk.
5935845	5420-45-0002 FR-Anbauleuchte für T8 2x1500 mm	4046725360452	grau	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten.